画面の設計書のみ PDF 化するための手順

株式会社 ZeroDivide

① メニューから「グループ設計」を起動します。

グループ設計 - NewFile0 -	□ ×
ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 表示(V) 操作(T) メニュー(M)	
➢ NewFile0 日本語名称 NewFile0	
種類 グループ 🗸	
タイトルED刷	参照
目次印刷	参照
□直接選択以外は展開しない。	
キーワード選択	
影印	
\NewFile0/	
	.11

② 初めに対象となるグループファイルを開きます。メニューの「ファイル」から「翻訳結果(RPG)」→「現在の 設定ファイル」をクリックします。

		グル	ープ設計 - NewFile0 - ロ ×
77-	(ル(F) 編集(E) 検索(S) 表示(V	/) 操作(T) >	(M)
	ファイルの新規作成(N) ファイルを開く(O) ファイルの上書き保存(S) ファイルをすべて上書き保存	Ctrl+0 Ctrl+9	□ b-7° 77ℓル 検索 置換 5190
	ファイルに名前を付けて保存(A)		参照
	ファイルを閉じる(C)		参照
	印刷(P) 表示(V) プリンタの設定(R)	Ctrl+I Shift+Ctrl+I	「編択し次小は展開しない。 P P
	エクスポート(E) Officeエクスポート(M)	Ctrl+I Ctrl+M	E 4
	オプション(0)		
	翻訳結果(RPG)		現在の設定ファイル
_	終了(X)		
	wFile0/		

③ 続いて開いたグループファイルをコピーします。メニューの「ファイル」から「ファイルに名前を付けて保 存」をクリックします。

グループ設計 - C:¥AS400DEMC	D¥Sample¥AS_DEMO – □ ×
ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 表示(V) 操作(T) メニュー(M)	
ファイルの新規作成(N) Ctrl+の ファイルを開く(O) Ctrl+O ファイルの上書き保存(S) Ctrl+S ファイルをすべて ト書き保存 Ctrl+S	▶ 編集 組合 検索 置換 チェック
ファイルに名前を付けて保存(A)	参照
ファイルをすべて閉じる	参照
印刷(P) Ctrl+P 表示(V)	
ノリンタの設定(K) Shirt+Ctri+P	
エクスポート(E) Ctrl+E Officeエクスポート(M) Ctrl+M	
オプション(0)	
翻訳結果(RPG)	•
1 C:¥AS400DEMO¥Sample¥AS_DEMO 2 C:¥AS400DEMO¥AS_DEMO¥AS_DEMO	
終了(X)	

ファイル保管用ダイアログが表示されますので、任意のフォルダおよびファイル名を指定して保管します。 保管先フォルダにはできるだけ専用フォルダを用意して下さい。

@	グループ設計 - C:¥AS	5400DEMO¥Sample¥AS_DEMO	_ 🗆 🛛
ファイル(F) 編集(E) 格	塗索(S)表示(V) 操作(T) メニ		<u></u>
新規開く保管閉じる	印刷表示切取 複写 貼付	¹ □ 1□ 15: 13 mm来 14 かルーフ [*] ファイル 検索 置換 チェック	2
AS_DEMO AS_DEMO AS_DEMO AS_DEMO AS_DEMO ASSOCIAL	C:¥AS400DEMO¥Sample C:¥AS400DATA Apps AS400DATA AS400DEMO AS400DEMO B DocuWorks C:¥ D AS400DEMO DB DocuWorks D Excel Export Sample GROUP SRC D Sample TraceLog AS400DEMO.mst D AS400DEMO.mst D AS400DEMO.mst D C SAtometer D D D D D D D D D D D D D	ファイルの保管 AS_DSP AS_DEMU AS_DEMU ファイル名順 ファイル名順 マアイル名順 () 更新可能でファイルを閉く。	×
	削除	15	
\NewFile0\AS_DEMO/			

④ 続いて不要なライブラリやファイルを削除します。削除したいライブラリやファイルを選択して「切取」ボタンをクリックします。

グループ設計 - C:¥AS400DEMO¥Sample¥AS_DSP -	□ ×
ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 表示(V) 操作(T) メニュー(M)	
び 啓 陰 陸 旦 0、2月 時 2 100 時 2 100 日	
日本語名称 DSRCLIB	
all QUUSSRC 種類 グループ v	
▲ Cmin WirksRC タイトル印刷	参照
一 同 QCLSRC 目次印刷	参照
この の の の の の の の の の の の の の の の の の	
G QRPGSRC	
and opertain of the second sec	
a Ocsierc	
CRPGSRC C	
□ ○ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
\NewFile0\AS_DSP/	
	.1

⑤ 不要なファイルの削除が完了したら「保管」ボタンをクリックして保管します。

@	グループ設計 - C:¥AS400DEMO¥Sample¥AS_DSP -	□ ×
ファイル(F) 編集(E) 検索(S)	表示(V) 操作(T) メニュー(M)	
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		
	日本語名称 SRCLIB	
QDSPSRC	種類 グループ 🗸	
TSRCLIB DDSPSRC	タイトルビロ刷	参照
A SRCLIB	目次印刷	参照
UDSPSRC	□直接選択以外は展開しない。	
	キーワード選択	
	57. ¹⁷	
NewFile0 AS_DSP		
更新		

⑥ ここからは PDF 設計書の作成に移ります。メニューの「操作」から「PDF 設計書の作成」をクリックしま す。

@	グループ設計 - C:¥AS400DEMO¥Sample¥AS_DSP	- 🗆 🗙
ファイル(F) 編集(E) 検索(S)	表示(V) 操作(T) メニュー(M)	
	▲ チェック(C) 振示 初回起動ファイルの設定(I) → チェック 日: ショートカットの作成(H)	
QDSPSRC	PDF設計書の作成(P)	
	ク DOCUWORKS設計者のYFDX(D)	参照
SRCLIB	Excel設計書の作成(E)	参照
	最新情報に更新(U)	
	*-ワード選択 誤明	
NewFile0 AS_DSP		
		.di

⑦ 「PDF 設計書の作成」が起動したら、初めに設定を保管します。メニューの「ファイル」→「設定の保管」 をクリックします。

a ファイル(F) 表示(V)	PDF設計者のYF成 [D メニュー(M)	
設定の詰込(0)		<u> </u>
設定の保管(S)	. Ctrl+S	3.44
設定の初期化		参開
PDF作成(M)		
オプション設定(R)		
終了(X)	作成する。	参開
	PAX 3 0/0	
		作成

ダイアログが表示されますので名前を付けて保管します。

	設定の保管	>
設定の種別 共 設定の名称 AS	有 _DSP	v
DEMO		

⑧ 保管先設定で保管先フォルダを設定します。なお PDF 設計書の場合はグループファイル名でフォルダが作成されて、その中に PDF ファイルが保管されます。



- ⑨ その他、必要な設定があれば行い、最後に⑦の手順に従って再度設定を保管します。上書き保管の確認メッ セージが表示されますので、「はい」をクリックして保管します。
- ⑩ 作成ボタンをクリックするとグループファイルに登録されている全ての画面が PDF 化されます。



スケジューラーやバッチなどを使用すると PDF 化を自動化できます。

) ファイル(F))表示	(V) 操	/ /₽(R)	בבא (M)	言語	羽訳スケジューラ		-	
スケジュー	-ル o2	广覧								
- スクジュ 2015年	ール E11月				31	ethn BuRe	1.ファイル転送を美	彩ケする。 調力の設定コーイル	199	信生
H	月	一火	l ⁊k	│木			■ ity 走りint と !	RAEUERE / YA ル 作成	~	
1	2	3	4	5	6	7		送		
8	9	10	11	12	13	14	✓転送	最新メンバーの転送	v	
15	16	17	18	19	20	21	RPG言語翻訳を	実行する。		
22	23	24	25	26	27	28	設定の読込	現在の設定ファイル	V	編集
29	30	6.853		0.000000		10.01	✓ 翻訳対象情報(D作成		
								最新メンバーの翻訳	v	
								作成を実行する。	×	/=#
手動	曜日 20	時00分					■設定の読込	共有-AS DSP	×	編集
							日時設定	行を一時停止する。 トち行う		実行
							サービス サービス	こします。	סס	
							開始一時停止	上 設定更新 ✔ 対話	表示 初期化	